

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Technicznych Urządzeń Rozrywkowych

01-548 Warszawa, ul. Czarnieckiego 20

tel. 502 188 315

tel. 502 188 313

z.krasy@xl.wp.pl

agnieszkakrasuska81@wp.pl

mgr inż. Zbigniew Krasuski

41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Augustynika 12

tel. 502-188-315

ORZECZENIE TECHNICZNE NR 402/ZK/2015

Zleceniodawca- właściciel: Marcin Sitarski Firma Handlowo- Usługowa
28-100 Busko-Zdrój, Kameduły 38

Podstawa wykonania orzeczenia: Zlecenie z dnia 26.10.2015r.

Przedmiot orzeczenia: DMUCHANIEC – Krokodyl z dachem

Typ urządzenia: Pneumatyczne urządzenie zabawowe nr SMP 023

Dystrybutor: PHU Partner Team Władysław Piotr Nowak
67-200 Głogów ul. Elektryczna 2

Podstawowe dane techniczne: Wymiary gabarytowe: wysokość 3,5m szerokość 5,0m, długość 5,6m. Grubość poduchy podłoża 0,6m. Urządzenie wielokolorowe posiada wewnątrz komór wmontowane siatki stabilizacyjne. Poducha w kolorze niebieskim okolona jest sześcioma żółtymi słupami w kształcie palm, które połączone poprzecznymi belkami zabudowane tworzą dach. Słupy boczne wypełnione siatką typu rybackiego. Frontowa część jest głową krokodyla z wejściem do środka. Urządzenie w kolorze niebieskim, żółtym, czerwonym, zielonym. Urządzenie składa się z suchego basenu, przeszkody wspinaczka, kolorowe walce, tunel, zjeżdżalni. Ślizg w kolorze czerwonym. Max. liczba osób 12, wiek 3+. Ilość mocowań do podłoża 8 szt. za pomocą floków ziemnych. Materiał: podłoga PCV o gramaturze 900 g/m², pozostałe elementy PCV o gramaturze 680g/m². Jeden wąż rewizyjny, jeden wlot powietrza. Zasilanie powietrzem: elektryczna dmuchawa AC220-240Volt W3E, Zużycie: 620-680Watt, IPX4 (Odporne na wodę) 50Hz certyfikowane przez TÜV/GS (TÜV Rheinland). Przyznano certyfikaty bezpieczeństwa elektrycznym dmuchawom CE(EN71) oraz TÜV i GS.

Miejsce ustawienia: Urządzenie przenośne- stabilnie mocowane do podłoża

Opis stanu technicznego: Urządzenie obszywane laminowanymi nylonowymi nićmi. Jakość szwów bez zastrzeżeń. Po napełnieniu powietrzem powłoka rozkłada się równomiernie. Ilość punktów mocowań wystarczająca. Stan techniczny poduszek pneumatycznych- bez zastrzeżeń. Nie występują ostre krawędzie, które mogłyby być przyczyną skaleczeń lub zatarć skóry. Brak miejsc powodujących zakleszczenie rąk i nóg. Twardość poduszki {podstawy} regulowana samoczynnie przez szwy i rękawy. Silnik i wentylator – sprawny technicznie, właściwie zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed porażeniem. Urządzenie wykonane zgodnie z normą EN 60335 -12002 + A1+A11+A12, EN60335-2-80:2003+A1, EN50366:2003+A1. **Bezwzględnie nakazuje się przestrzegać wymagań obciążeń ślizgu!**

Urządzenie nie przymocowane do podłoża we wszystkich punktach konstrukcyjnych traktowane jest jako niesprawne technicznie. Eksploatacja urządzenia przy wietrze powyżej 5B zabroniona.

Badanie antypożarzeniowe: protokół

Posiadana dokumentacja: DTR

Data i miejsce badań: 27.10.2015 r. Głogów

Orzeczenie końcowe: Dmuchaniec - krokodyl z dachem sprawny technicznie.

Eksploatacja bezpieczna przy przestrzeganiu przepisów BHP. Orzeczenie techniczne ważne do 27.10.2016 r. Niniejsze orzeczenie ważne jest w oryginale. Dopuszcza się do eksploatacji na terytorium RP i UE.

